

## ПРАЙС-ЛИСТ НА АВТОМАТИКУ SOMMER

Розничные цены (РРЦ) указаны в условных единицах с учетом налогов (НДС). ООО "ВАРТ" оставляет за собой право на изменение цен по своему усмотрению.



действ. с 01.02.19

Наименование	Характеристики	Артикул	Розница	Изображение
<b>АВТОМАТИКА ДЛЯ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ</b>				
Комплект с потолочным приводом <b>aperto blue magic</b> для секционных ворот частного пользования. Включает в себя блок управления со встроенным радиоприемником, каретку с электроприводом, направляющую из 3-х частей, соединяемых муфтами, с кронштейном для крепления, механические концевики, один двухканальный пульт дистанционного управления (арт. 4026).				  
<b>Aperto Blue Magic(600)</b>	<i>для ворот шириной до 3500 мм; высотой до 2350 мм</i>	Арт. С2702	<b>180,00</b>	
<b>Aperto Blue Magic (800)</b>	<i>для ворот шириной до 6000 мм; высотой до 2350 мм</i>	Арт. С2722	<b>260,00</b>	
<b>(НОВИНКА)</b> Комплект приводов Aperto A550L / A 800 XL для секционных гаражных ворот частного пользования. Включает в себя блок управления со встроенным радиоприемником, каретку с электроприводом и светодиодной подсветкой, направляющую из 3-х частей, соединяемых муфтами, с кронштейном для крепления, механические концевики, один двухканальный пульт дистанционного управления.				       
<b>A 550 L</b>	<i>для ворот шириной до 3500 мм; высотой до 2500 мм</i>	Арт. S10606	<b>200,00</b>	
<b>A 800 XL</b>	<i>для ворот шириной до 6000 мм; высотой до 2500 мм</i>	Арт. S10607	<b>260,00</b>	
Комплект с высокоинтенсивным потолочным приводом <b>S 9080 Pro+ / S 9110 Pro +</b> для секционных ворот. Подходит как для частного, так и для промышленного использования. Включает в себя блок управления со встроенным радиоприемником, лампой освещения и кнопкой управления приводом и освещением, встроенную в блок управления, каретку с электроприводом, направляющую и кронштейн для крепления. В комплект входит один четырехканальный пульт ДУ арт. 4018.				
<b>S 9080 pro+</b>	<i>для ворот шириной до 5500 мм; высотой до 2550 мм</i>	Арт.S10155	<b>340,00</b>	
<b>S 9110 pro+</b>	<i>(для ворот шириной до 8000 мм; высотой до 3150 мм) (под заказ)</i>	Арт.S10156	<b>510,00</b>	
<b>Универсальный удлинитель направляющей для ворот высотой до 3150 мм.</b>		Арт. 1635	<b>35,00</b>	
<b>Удлинитель для направляющей на 543 мм (под заказ)</b>		Арт. S10868	<b>38,00</b>	
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ</b>				
Потолочный кронштейн для приводов pro+		Арт. 1646	<b>27,00</b>	
Потолочный кронштейн для приводов Aperto		Арт. 1613	<b>18,00</b>	
Внутренний кнопочный выключатель		Арт. 41088	<b>11,00</b>	
Внешняя разблокировка с замком		Арт. 5036	<b>32,00</b>	

## АВТОМАТИКА ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ

<p>Комплект для двухстворчатых распашных ворот. Состоит их двух приводов twist 200E с электромагнитными концевиками, блока управления с радиоприемником, кронштейнов для крепления приводов к створкам и к столбам, четырехканального пульта дистанционного управления. Лёгкая аварийная разблокировка в любом положении. Плавный и бесшумный ход, благодаря увеличенному количеству дорожек на винте. Температурные характеристики до -30 градусов.</p>				
<b>twist 200E</b>	<p>вес каждой створки до 200 кг или шириной створки до 2000 мм (70% наполнение створки в зависимости от ширины и высоты ворот)</p>	Арт. 3217 - 868 МГц	<b>610,00</b>	
<p>Комплект для двухстворчатых распашных ворот. Состоит их двух приводов twist 200EL (<u>удлиненная версия</u>) с электромагнитными концевиками, блока управления с радиоприемником, кронштейнов для крепления приводов к створкам и к столбам, один 4-х канальный пульт ДУ. Меньшая нагрузка на механизмы привода за счет более оптимального приложения тягового усилия. Максимальное установочное расстояние от центра петли до центра кронштейна: 400 мм. Температурные характеристики до -30 градусов.</p>				
<b>twist 200EL</b>	<p>вес каждой створки до 300 кг или шириной створки до 2500 мм (100% наполнение створки в зависимости от ширины и высоты ворот)</p>	Арт. 3230 - 868 МГц	<b>700,00</b>	
<p>Комплект для двухстворчатых распашных ворот. Состоит их двух приводов twist 350 с электромагнитными концевиками, блока управления с радиоприемником, кронштейнов для крепления приводов к створкам и к столбам, один 4-х канальный пульт ДУ. Температурные характеристики до -30 градусов. Комплект приводов отлично зарекомендовал себя в холодных погодных условиях, а также при сильной ветровой нагрузке. Подходит для ворот с высокой интенсивностью использования.</p>				
<b>twist 350</b>	<p>вес каждой створки до 700 кг ширина каждой створки до 4000 мм (100% наполнение створки в зависимости от ширины и высоты ворот)</p>	Арт. 3365 - 868 МГц	<b>900,00</b>	
<p>Привод twist XL для больших и тяжелых распашных ворот. Электромагнитные концевики с внешней регулировкой. Легкая аварийная разблокировка в любом положении. Плавный и бесшумный ход, благодаря увеличенному количеству дорожек на винте. Защита от повреждения мотора при наезде транспортного средства на створку. Подшипники скольжения без дополнительного ухода и смазки. Комплект приводов отлично зарекомендовал себя в холодных погодных условиях, а также при сильной ветровой нагрузке. Подходит для ворот с высокой интенсивностью использования.</p>				
<b>twist XL</b>	<p>вес каждой створки до 1100 кг ширина каждой створки до 7000 мм (100% наполнение створки в зависимости от ширины и высоты ворот)</p>	Арт. 3280	<b>580,00</b>	
<p>Блок управления для приводов twist XL и twist 350. Возможно одновременное подключение разных приводов для ворот с различными габаритами створок. При этом ход створок разной величины согласуется оптимальным образом в автоматическом режиме. Блок управления комплектуется радиоприемником и четырехканальным пультом дистанционного управления.</p>				
<b>DT-A-1</b>	<p>напряжение электропитания блока управления 230 В</p>	Арт. 3282 - 868 МГц	<b>180,00</b>	
АВТОМАТИКА ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ				
<p>Комплект с приводом STArter+ (24 В), рассчитанный на фактический вес ворот при реверсе - 400 кг (<i>Откатные ворота консольного типа размер проема 4000 x 2000, заполнение 100% с двух сторон</i>). Электромагнитные концевики. Встроенный блок управления с радиоприемником. Стальная шестерня с плавным и бесшумным ходом. В комплекте четырехканальный пульт дистанционного управления (арт. 4020V000) и 5 м зубчатой рейки с пластиковым покрытием (арт. 5829).</p>				
<b>Комплект STArter+</b>	<p>вес полотна до 400 кг. ход ворот до 6000 мм</p>	Арт. 3553 - 868 МГц	<b>400,00</b>	

Комплект с приводом RANer+ (24 В) для откатных ворот массой до 800 кг. Электронно-магнитные концевики. Встроенный блок управления с радиоприемником. Стальная шестерня, обеспечивающая плавный и бесшумный ход. В комплекте один четырехканальный пульт дистанционного управления (арт. 4020V000) и 5 м зубчатой рейки с пластиковым покрытием (арт. 5829) . (новинка)				
Комплект RANer+	вес полотна до 800 кг ход ворот до 8000 мм	Арт. 3521 - 868 МГц	680,00	
Комплект с тяговым приводом SM 40 T для откатных ворот массой до 600 кг. Питание привода 220 В (редуктор в масляной ванне). Магнитные концевики. Встроенный блок управления с радиоприемником. В комплект входит также четырехканальный пульт дистанционного управления, пара фотоэлементов и 5 м зубчатой рейки с пластиковым покрытием. Устойчивое к замерзанию масло.				
Комплект SM 40 T <b>(под заказ)</b>	вес полотна до 600 кг ход ворот до 12 м	Арт. 3504 - 868 МГц	730,00	
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ</b>				
Стальная зубчатая рейка с пластиковым покрытием		5829	13,00	
<b>ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРИВОДЫ</b>				
GIGA Sedo, набор автоматик S10333 (380 В) Арт.	Комплект промышленной автоматики GIGA Sedo 24.10 C24 100 Нм Автоматический блок управления, 380В для секционных ворот до 36 кв.м. (в комплекте: привод, входной вал 25,4 мм.; автоматический блок управления, с возможностью управления от пульта ДУ; соединительный кабель, монтажные уголки, цепь разблокировки 3000 мм.) Интенсивность работы: S3-60 %	750,00		
GIGA Sedo, набор "Тотман" Арт. S10325 (380 В)	Комплект промышленной автоматики GIGA Sedo 10.24CI 24 100 Нм Ручной блок управления (Тотман), 380В для секционных ворот до 36 кв.м. (в комплекте: привод, входной вал 25,4 мм.; блок управления Тотман с возможностью импульсного подъема ворот; соединительный кабель, монтажные уголки, цепь разблокировки 3000 мм.) Интенсивность работы: S3-60 %	570,00		
GIGA Sedo FU набор автоматик Арт. S10551 (220 В)	Комплект промышленной автоматики GIGA SedoFU (с частотным преобразователем) 100 Нм Автоматический блок управления, 380В для секционных ворот до 36 кв.м. (в комплекте: привод, входной вал 25,4 мм.; автоматический блок управления, с возможностью управления от пульта ДУ; соединительный кабель, монтажные уголки, цепь разблокировки 3000 мм.) Интенсивность работы: S3-60 %	1050,00		
GIGA Sedo, набор автоматик ТА	Комплект промышленной автоматики GIGA Sedo ТА 100 Нм Упрощенный автоматический блок управления, 380В для секционных ворот до 36 кв.м. (в комплекте: привод, входной вал 25,4 мм.; автоматический блок управления, с возможностью управления от пульта ДУ; соединительный кабель, монтажные уголки, цепь разблокировки 3000 мм.) Интенсивность работы: S3-60 %	670,00		

<p><b>GIGA Speed набор автоматик</b> S11294</p>	<p>Арт. Комплект промышленной автоматики GIGA Speed 35 Нм Автоматический блок управления с частотным преобразователем, 220В для пленочных ворот (в комплекте: привод, ; автоматический блок управления, с возможностью управления от пульта ДУ; соединительный кабель, монтажные уголки, цепь разблокировки 3000 мм.) Интенсивность работы: 53-60 %</p>	<p>1250,00</p>	
<p>25025.1 Цепной редуктор</p>	<p>Состав комплекта - редуктор, цепь длиной 8 м. (от середины вала - 4 м.). Диаметр входного вала редуктора - 25.4 мм. Шпонка 5 мм. На вес полотна ворот до 700 кг. Арт. 25025.1</p>	<p>80,00</p>	
<b>ШЛАГБАУМЫ, ПАРКОВЩИКИ</b>			
<p>Шлагбаум ASB 6010 левый, 230V AC 24 В. DC, блок управления с радиоприемником (868,8 МГц), 6 м. стрела. Цвет антрацит/красный.</p>	<p>Арт. 7611</p>	<p>1030,00</p>	
<b>РАДИОТЕХНИКА</b>			
<p>Пульт дистанционного управления четырехканальный в раздвижном корпусе из нержавеющей стали. Роллинг-код.</p>	<p>Арт. 4020 - 868 МГц Арт. 4013 - 434 МГц</p>	<p>35,00</p>	
<p>Пульт дистанционного управления четырехканальный в корпусе из черного пластика со стальными вставками. Роллинг-код.</p>	<p>Арт. 4018 - 868 МГц</p>	<p>35,00</p>	
<p>Пульт дистанционного управления двухканальный в корпусе из черного пластика. Роллинг-код.</p>	<p>Арт. 4026 - 868 МГц</p>	<p>25,00</p>	
<p>Радиоприемник двухканальный в пластиковом корпусе для внешней установки</p>	<p>Арт. 4796 - 868 МГц</p>	<p>60,00</p>	

<p>Радиоприемник двухканальный в пластиковом корпусе для внешней установки рассчитан на 448 гнезд памяти (возможность программирования 448 различных пультов радиопередатчиков)</p>	<p>4796V002</p>	<p>90,00</p>	
<p>Дополнительная штыревая антенна наружной установки для приводов въездной группы.</p>	<p>Арт. 7004 - 868 МГц</p>	<p>38,00</p>	
<p>Радиоприемник в штекерной розетке, через которую, с помощью радиосигнала могут включаться и выключаться электроприборы мощностью до 3,5 кВт. Встроенная антенна.</p>	<p>Арт. 7017 - 868 МГц</p>	<p>90,00</p>	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ			
<p>Сигнальная лампа (мигалка). Рабочее напряжение 24 В.</p>	<p>Арт. 5069</p>	<p>30,00</p>	
<p>Пара фотоэлементов безопасности</p>	<p>Арт. 7020</p>	<p>58,00</p>	
<p>Рефлекторные фотоэлементы IP 67</p>	<p>Арт. 5228</p>	<p>150,00</p>	

<p>Цифровой радар датчик движения. Класс защиты IP67 12-36В DC 12-28В AC вкл. 8 м. соединительного кабеля.</p>	<p>Арт. S10489</p>	<p>290,00</p>	 <p>IP67</p>
--	--------------------	---------------	---