

ПРАЙС-ЛИСТ

Автоматика для откатных ворот R-Tech

	Код	Наименование	Технические характеристики	Цена, руб.
	SL1000	Привод для откатных ворот SL1000 с самоблокирующимся редуктором, встроенным блоком управления и радиоприемником; 2 запрограммированных 4х канальных пульта; монтажный комплект. Вес створки - до 1000 кг.	питание 230 В мощность 400 Вт максимальное тяговое усилие 900 Н скорость движения створки 12 м/мин интенсивность 35% рабочая температура -40°C ~ +70°C класс защиты IP54	13598
	RT-4	Пульт управления 4х канальный	тип элемента питания 2032 рабочая частота 433,92 МГц динамический код	625
	RT-L24/265V	Лампа сигнальная со встроенной антенной универсальная	питание 24/265 В AC/DC тип лампы - светодиодная потребляемая мощность 2 Вт частота мигания 1 с	1103
	RT-LA230V	Лампа сигнальная со встроенной антенной 230 V	питание 220-240 В AC тип лампы - светодиодная потребляемая мощность 2 Вт частота мигания 1 с	1045
	RT-L230V	Лампа сигнальная	питание 230 В AC тип лампы - светодиодная потребляемая мощность 1 Вт частота мигания 1 с	819
	RT-A1	Антенна	рабочая частота 433,92 МГц длина кабеля 3 м способ крепления - магнитный	1040
	RT-F1	Фотозлементы (2 шт. в комплекте)	питание 10,5 - 24 В DC тип - релейный индикаторы состояния дальность действия 20 м	1029
	RTU5025	GSM модуль	питание 9 - 15 В DC память номеров 1000	6820